



ZSG 1-120.0V

Z zaciskiem aluminiowym typu V
With an aluminum terminal type V



120 mm²

ZSG 1-120.0VV

Z zaciskami aluminiowymi typu V
With an aluminum terminals type V



120 mm²

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour		
Szary / Grey ●	12 907 312	12 905 312
Norma / Norm	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Certyfikaty / Certificates	☑ CE klasa V0	☑ CE klasa V0
Przekrój zn. / Cross section		
Drut / Solid	50–120 mm ²	50–120 mm ²
Linka / Stranded	50–120 mm ²	50–120 mm ²
Dane prądowe / Rated data		
Napięcie znam. (max. udarowe) / Rated voltage (max. distr.)	800 V/6 kV	800 V/6 kV
Prąd znam. / Current	269 A	269 A
Wymiary zewn. / Dimensions		
Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)	41 / 74 / 124 mm	41 / 74 / 135 mm
Wkręt – śruba dociskowa / Clamping screw	Zestaw śr. (klucz 17): M 10 Zacisk V (imbus 6 mm): M 14	Zacisk V (imbus 6 mm): M 14
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	30–35 Nm 30 Nm	30 Nm
Długość odizolowania przew. / Insulation stripping length	34 mm	34 mm
Masa / Weight	285.3 g	367.6 g
Opakowanie zb. / Collective package	5 szt.	5 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment

Przekładka / Partition	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
 Szary / Grey ●	T 924	17 924 302	25 szt.	T 924	17 924 302	25 szt.
Platka krańcowa / End bracketed						
 Szary / Grey ●	T 910	17 910 312	250 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 940	17 940 312	250 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.
Oslona / Cover						
 Żółty / Yellow ●	ZP 200	89 926 004	5 szt.	ZP 200	89 926 004	5 szt.
Oznacznik szynowy / Rail marking						
 Szary / Grey ●	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.
Oznacznik / Marking tags						
 DK/Z6	DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail						
 TS 35	TS 35			TS 35		

Uwagi / Notes

Zacisk aluminiowy 120 mm² (pozwala na przyłączenie przewodów bez stosowania końcówek oczkowych)

Aluminum terminal 120 mm² (allows to connect the conductors without applying of the eye ends)

Zacisk aluminiowy 120 mm² (pozwala na przyłączenie przewodów bez stosowania końcówek oczkowych)

Aluminum terminal 120 mm² (allows to connect the conductors without applying of the eye ends)

