



### ZSG 1-240.0V

Z zaciskiem stalowym typu V  
With a steely terminal type V



240 mm<sup>2</sup>

### ZSG 1-240.0VV

Z zaciskami stalowymi typu V  
With a steely terminals type V



240 mm<sup>2</sup>

|                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour                                  | Szary / Grey ●                                          |
| Norma / Norm                                                         | IEC 60947-7-1                                           |
| Certyfikaty / Certificates                                           | CE klasa V0                                             |
| Przekrój zn. / Cross section                                         |                                                         |
| Drut / Solid                                                         | 25–240 mm <sup>2</sup>                                  |
| Linka / Stranded                                                     | 25–240 mm <sup>2</sup>                                  |
| Dane prądowe / Rated data                                            |                                                         |
| Napięcie znam. (max. udarowe) / Rated voltage (max. distr.)          | 800 V/6 kV                                              |
| Prąd znam. / Current                                                 | 415 A                                                   |
| Wymiary zewn. / Dimensions                                           |                                                         |
| Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C) | 41 / 83 / 122 mm                                        |
| Wkręt – śruba dociskowa / Clamping screw                             | Zestaw śr. (klucz 19): M 12 Zacisk V (imbus 6 mm): M 12 |
| Moment obr. dokręcania / Tightening torque range                     | 30–35 Nm 40 Nm                                          |
| Długość odizolowania przew. / Insulation stripping lenght            | 34 mm                                                   |
| Masa / Weight                                                        | 421.9 g                                                 |
| Opakowanie zb. / Collective package                                  | 5 szt.                                                  |

|                                                                      |                                                         |
|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Nr kat.                                                              | 12 908 312                                              |
| Norma / Norm                                                         | IEC 60947-7-1                                           |
| Certyfikaty / Certificates                                           | CE klasa V0                                             |
| Przekrój zn. / Cross section                                         |                                                         |
| Drut / Solid                                                         | 25–240 mm <sup>2</sup>                                  |
| Linka / Stranded                                                     | 25–240 mm <sup>2</sup>                                  |
| Dane prądowe / Rated data                                            |                                                         |
| Napięcie znam. (max. udarowe) / Rated voltage (max. distr.)          | 800 V/6 kV                                              |
| Prąd znam. / Current                                                 | 415 A                                                   |
| Wymiary zewn. / Dimensions                                           |                                                         |
| Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C) | 41 / 83 / 122 mm                                        |
| Wkręt – śruba dociskowa / Clamping screw                             | Zestaw śr. (klucz 19): M 12 Zacisk V (imbus 6 mm): M 12 |
| Moment obr. dokręcania / Tightening torque range                     | 30–35 Nm 40 Nm                                          |
| Długość odizolowania przew. / Insulation stripping lenght            | 34 mm                                                   |
| Masa / Weight                                                        | 421.9 g                                                 |
| Opakowanie zb. / Collective package                                  | 5 szt.                                                  |

|                                                                      |                             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Nr kat.                                                              | 12 906 312                  |
| Norma / Norm                                                         | IEC 60947-7-1               |
| Certyfikaty / Certificates                                           | CE klasa V0                 |
| Przekrój zn. / Cross section                                         |                             |
| Drut / Solid                                                         | 25–240 mm <sup>2</sup>      |
| Linka / Stranded                                                     | 25–240 mm <sup>2</sup>      |
| Dane prądowe / Rated data                                            |                             |
| Napięcie znam. (max. udarowe) / Rated voltage (max. distr.)          | 800 V/6 kV                  |
| Prąd znam. / Current                                                 | 415 A                       |
| Wymiary zewn. / Dimensions                                           |                             |
| Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C) | 41 / 83 / 137 mm            |
| Wkręt – śruba dociskowa / Clamping screw                             | Zacisk V (imbus 6 mm): M 12 |
| Moment obr. dokręcania / Tightening torque range                     | 40 Nm                       |
| Długość odizolowania przew. / Insulation stripping lenght            | 34 mm                       |
| Masa / Weight                                                        | 530.7 g                     |
| Opakowanie zb. / Collective package                                  | 5 szt.                      |

### Wypożyczenie opcjonalne / Optional equipment

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| Przekładka / Partition           | Szary / Grey ●                   |
| Płytki krańcowe / End bracketed  | Szary / Grey ●<br>Szary / Grey ● |
| Oslona / Cover                   | Żółty / Yellow ●                 |
| Oznacznik szynowy / Rail marking | Szary / Grey ●<br>Szary / Grey ● |
| Oznacznik / Marking tags         | Szary / Grey ●<br>Szary / Grey ● |
| Szyna montażowa / Mounting rail  | Szary / Grey ●<br>Szary / Grey ● |
| Uwagi / Notes                    |                                  |

| Ozn. handl. | Nr kat.    | Op. zb.  |
|-------------|------------|----------|
| T 924       | 17 924 302 | 25 szt.  |
| T 910       | 17 910 312 | 250 szt. |
| T 940       | 17 940 312 | 250 szt. |
| ZP 200      | 89 926 004 | 5 szt.   |
| T 900       | 17 900 302 | 50 szt.  |
| T 927       | 17 927 302 | 50 szt.  |
| DK/Z6       |            |          |
| TS 35       |            |          |

| Ozn. handl. | Nr kat.    | Op. zb. |
|-------------|------------|---------|
| T 924       | 17 924 302 | 25 szt. |
| T 910       | 17 910 312 | 50 szt. |
| T 940       | 17 940 312 | 50 szt. |
| ZP 200      | 89 926 004 | 5 szt.  |
| T 900       | 17 900 302 | 50 szt. |
| T 927       | 17 927 302 | 50 szt. |
| DK/Z6       |            |         |
| TS 35       |            |         |

Zacisk stalowy 240 mm<sup>2</sup> (pozwała na przyłączenie przewodów bez stosowania końcówek oczkowych)

Stainless terminal 120 mm<sup>2</sup> (allows to connect the conductors without applying of the eye ends)

Zacisk stalowy 240 mm<sup>2</sup> (pozwała na przyłączenie przewodów bez stosowania końcówek oczkowych)

Stainless terminal 120 mm<sup>2</sup> (allows to connect the conductors without applying of the eye ends)