


ZSG 1-70.0

70 mm²
ZSG 1-95.0

95 mm²

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour	Szary / Grey ●	12 901 312	12 902 312
Norma / Norm	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1	IEC 60947-7-1
Certyfikaty / Certificates	☑ CE klasa V0	☑ CE klasa V0	☑ CE klasa V0
Przekrój zn. / Cross section			
Drut / Solid	10-70 mm ² (z końcówką oczkową)	10-95 mm ² (z końcówką oczkową)	10-95 mm ² (z końcówką oczkową)
Linka / Stranded	10-70 mm ² (z końcówką oczkową)	10-95 mm ² (z końcówką oczkową)	10-95 mm ² (z końcówką oczkową)
Dane prądowe / Rated data			
Napięcie znam. (max. udarowe) / Rated voltage (max. distr.)	800 V / 8 kV	800 V / 8 kV	800 V / 8 kV
Prąd znam. / Current	192 A	232 A	232 A
Wymiary zewn. / Dimensions			
Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)	41 / 88 / 61 mm	41 / 85 / 56 mm	41 / 85 / 56 mm
Wkręt – śruba dociskowa / Clamping screw	M 8	M 10	M 10
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	25-30 Nm	25-30 Nm	25-30 Nm
Długość odizolowania przew. / Insulation stripping length	29 mm	29 mm	29 mm
Masa / Weight	180.0 g	224.3 g	224.3 g
Opakowanie zb. / Collective package	5 szt.	5 szt.	5 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment

Przekładka / Partition	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
 Szary / Grey ●	T 924	17 924 302	25 szt.	T 924	17 924 302	25 szt.
Płytki krańcowa / End bracketed						
 Szary / Grey ●	T 910	17 910 312	250 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 940	17 940 312	250 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.
Oslona / Cover						
 Żółty / Yellow ●	Wyposażenie dodatkowe			Wyposażenie dodatkowe		
	Oslona ZP 200 (Nr art. 89 926 004)			Oslona ZP 200 (Nr art. 89 926 004)		
Oznacznik szynowy / Rail marking						
 Szary / Grey ●	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.
Oznacznik / Marking tags						
 DK/Z6	DK/Z6			DK/Z6		
Szyna montażowa / Mounting rail						
 TS 35	TS 35			TS 35		

Uwagi / Notes

UWAGA! złączkę po założeniu na szynę zabezpieczyć poprzez dokręcenie wkręta w jej korpusie.
 NOTE: after placing the connector on the rail, secure it by screwing home the tap bolt in the body.

UWAGA! złączkę po założeniu na szynę zabezpieczyć poprzez dokręcenie wkręta w jej korpusie.
 NOTE: after placing the connector on the rail, secure it by screwing home the tap bolt in the body.

