



ZSG 1-2.5N NowA	ZSG 1-4.0N NowA	ZSG 1-6.0N NowA	ZSG 1-10.0N NowA
2.5 mm ²	4 mm ²	6 mm ²	10 mm ²

Nr kat. – kolor / No. Cat. – Colour				
Czerwony / Red	11 221 311	11 321 311	11 421 311	11 521 311
Szary / Grey	11 221 312	11 321 312	11 421 312	11 521 312
Niebieski / Blue	11 221 313	11 321 313	11 421 313	11 521 313
Żółty / Yellow	11 221 314	11 321 314	11 421 314	11 521 314
Pomarańczowy / Orange	11 221 318	11 321 318	11 421 318	11 521 318
Norma / Norm	IEC60-947-7-1:1989	IEC60-947-7-1:1989	IEC60-947-7-1:1989	IEC60-947-7-1:1989
Certyfikaty / Certificates	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0	CE klasa V0
Przekrój zn. / Cross section				
Drut / Solid	0.5–4 mm ²	0.5–6 mm ²	0.5–10 mm ²	1.5–10 mm ²
Linka / Stranded	0.5–2.5 mm ²	0.5–4 mm ²	0.5–6 mm ²	2.5–10 mm ²
Dane prądowe / Rated data				
Napięcie znam. (max. udarowe) / Rated voltage (max. distr.)	800 V / 6 kV	800 V / 6 kV	800 V / 6 kV	800 V / 6 kV
Prąd znam. / Current	24 A	32 A	41 A	57 A
Wymiary zewn. / Dimensions				
Szerokość / Width (A) / Wysokość / Height (B) / Długość / Length (C)	6 / 34 / 44 mm	6.5 / 34 / 44 mm	8 / 39.5 / 48 mm	10 / 39.5 / 48 mm
Wkręt – śruba dociskowa / Clamping screw	M 2.5	M 3	M 3.5	M 4
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	0.4–0.6 Nm	0.4–1.0 Nm	0.8–1.6 Nm	1.2–2.0 Nm
Długość odizolowania przew. / Insulation stripping length	10 mm	10 mm	12 mm	12 mm
Masa / Weight	6.6 g	7.5 g	13 g	17.3 g
Opakowanie zb. / Collective package	50 szt.	50 szt.	50 szt.	50 szt.

Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl. Nr kat. Op. zb.	Ozn. handl. Nr kat. Op. zb.	Ozn. handl. Nr kat. Op. zb.	Ozn. handl. Nr kat. Op. zb.
Przekładka / Partition				
Szary / Grey	T 928 17 928 302 25 szt.	T 928 17 928 302 25 szt.	T 929 17 929 302 25 szt.	T 929 17 929 302 25 szt.
Płytki krańcowe / End bracketed				
Szary / Grey	T 910 17 910 312 50 szt.	T 910 17 910 312 50 szt.	T 910 17 910 312 50 szt.	T 910 17 910 312 50 szt.
	T 940 17 940 312 50 szt.	T 940 17 940 312 50 szt.	T 940 17 940 312 50 szt.	T 940 17 940 312 50 szt.
Zwierzacz stały / Cross Connection Pomarańczowy / Orange				
Zwieracze gwintowe zespolone / Screw cross connection				
2 – polowy / 2 – pole	ZZ 2-2.5 18 221 128 10 szt.	ZZ 2-4.0 18 321 128 10 szt.	ZZ 2-6.0 18 421 128 10 szt.	ZZ 2-10.0 18 521 128 10 szt.
3 – polowy / 3 – pole	ZZ 3-2.5 18 221 138 10 szt.	ZZ 3-4.0 18 321 138 10 szt.	ZZ 3-6.0 18 421 138 10 szt.	ZZ 3-10.0 18 521 138 10 szt.
4 – polowy / 4 – pole	ZZ 4-2.5 18 221 148 10 szt.	ZZ 4-4.0 18 321 148 10 szt.	ZZ 4-6.0 18 421 148 10 szt.	ZZ 4-10.0 18 521 148 10 szt.
10 – polowy / 10 – pole	ZZ 10-2.5 18 221 108 10 szt.	ZZ 10-4.0 18 321 108 10 szt.	ZZ 10-6.0 18 421 108 10 szt.	ZZ 10-10.0 18 521 108 10 szt.
Zwieracze wtykowe / Insertion cross connection				
2 – polowy / 2 – pole	ZW 2-2.5 18 221 328 10 szt.	ZW 2-4.0 18 321 328 10 szt.	ZW 2-6.0 18 421 328 10 szt.	ZW 2-10.0 18 521 328 10 szt.
10 – polowy / 10 – pole	ZW 10-2.5 18 221 308 10 szt.	ZW 10-4.0 18 321 308 10 szt.	ZW 10-6.0 18 421 308 10 szt.	
Oslonka / Cover				
Żółty / Yellow	OS 2.5 17 221 304 25 szt.	OS 4.0 17 321 304 25 szt.	OS 6.0 17 421 304 25 szt.	OS 10.0 17 521 304 25 szt.
Oznacznik szynowy / Rail marking				
Szary / Grey	T 900 17 900 302 50 szt.	T 900 17 900 302 50 szt.	T 900 17 900 302 50 szt.	T 900 17 900 302 50 szt.
	T 927 17 927 302 50 szt.	T 927 17 927 302 50 szt.	T 927 17 927 302 50 szt.	T 927 17 927 302 50 szt.
Oznacznik / Marking tags				
DK/Z5, DK/Z6	DK/Z5, DK/Z6	DK/Z5, DK/Z6	DK/Z6	DK/Z6
Szyna montażowa / Mounting rail				
TS 35, TS 32	TS 35, TS 32	TS 35, TS 32	TS 35, TS 32	TS 35, TS 32