



ZUW3-2.5

Trójtorowa
Three-line

ZUW2-4.0

Dwutorowa
Two-line type

ZEE2-4.0

Wnękowa
Recess type



Nr kat. · kolor / No. Cat. · Colour	3x2.5[□]			2x4[□]			4x4[□]		
Szary / Grey ●	13 204 312			13 304 312			13 350 312		
Norma / Norm	EN 60998-1			EN 60998-1			EN 60998-1		
Certyfikaty / Certificates	VDE CE klasa V0			VDE CE klasa V0			VDE CE klasa V0		
Przekrój znamionowy / Cross section									
Drut / Solid	0.5 ... 4 mm ²			0.5 ... 6 mm ²			0.5 ... 6 mm ²		
Linka / Stranded	0.5 ... 2.5 mm ²			0.5 ... 4 mm ²			0.5 ... 4 mm ²		
Dane prądowe / Rated date									
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.)	400 V			400 V			400 V		
Prąd znamionowy / Current	24 A			24 A			24 A		
Wymiary zewnętrzne / Dimensions									
Szerokość / Width (A)	7.5 mm			6.5 mm			7.5 mm		
Wysokość / Height (B)	61 mm			75 mm			77 mm		
Długość / Length (C)	88 mm			72 mm			72 mm		
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw	M 2.5			M 3			M 3		
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range	0.4 ... 0.6 Nm			0.4 ... 1.0 Nm			0.4 ... 1.0 Nm		
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping length	10 mm			10 mm			12 mm		
Masa / Weight	25.9 g			22.4 g			22.4 g		
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.			50 szt.			25 szt.		
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.	Ozn. handl.	Nr kat.	Op. zb.
Pokrywa / Cover									
 Szary / Grey ●	korpus w komplecie z pokrywą the body and cover are included in the set			T 914	17 914 302	25 szt.	korpus w komplecie z pokrywą the body and cover are included in the set		
Płytki krańcowe / End bracketed									
 Szary / Grey ●	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.	T 910	17 910 312	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.	T 940	17 940 312	50 szt.
Zwierzacz stały / Cross Connection									
 2 - połowy / 2 - pole	ZW 22W/T17	18 204 020	10 szt.	ZW 32/T12	18 301 020	10 szt.			
3 - połowy / 3 - pole	ZW 23W/T17	18 204 030	10 szt.	ZW 33/T12	18 301 030	10 szt.			
4 - połowy / 4 - pole	ZW 24W/T17	18 204 040	10 szt.	ZW 34/T12	18 301 040	10 szt.			
5 - połowy / 5 - pole	ZW 25W/T17	18 204 050	10 szt.	ZW 35/T12	18 301 050	10 szt.			
7 - połowy / 7 - pole	ZW 27W/T17	18 204 070	10 szt.	ZW 37/T12	18 301 070	10 szt.			
9 - połowy / 9 - pole	ZW 29W/T17	18 204 090	10 szt.	ZW 39/T12	18 301 090	10 szt.			
10 - połowy / 10 - pole	ZW 21W/T17	18 204 100	10 szt.	ZW 31/T12	18 301 100	10 szt.			
Oznacznik szynowy / Rail marking									
 Szary / Grey ●	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.	T 900	17 900 302	50 szt.
 Szary / Grey ●	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.	T 927	17 927 302	50 szt.
Oznacznik / Marking tags									
 DK/Z5	DK/Z5			DK/Z6			DK/Z5		
 DK/Z6	DK/Z6								
Szyna montażowa / Mounting rail									
 TS 35	TS 35			TS 35			TS 35		

Złączka przeznaczona do wbudowywania elementów elektronicznych.
The block for electronic elements mounting.