



ZUB1-2.5



Z wkładką
bezpiecznikową
With the fuse-link

ZUB1-2.5D



Z sygnalizacją
przepalenia
bezpiecznika
With signaling
of the fuse damage

Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour		2.5		2.5	
Szary / Grey ●		13 202 312		* 13 202 972 ** 13 202 982 *** 13 202 992	
Norma / Norm		EN 60998-1		EN 60998-1	
Certyfikaty / Certificates		B CE klasa V0		B CE klasa V0	
Przekrój znamionowy / Cross section					
Drut / Solid		0.5 ... 4 mm²		0.5 ... 4 mm²	
Linka / Stranded		0.5 ... 2.5 mm²		0.5 ... 2.5 mm²	
Dane prądowe / Rated date					
Napięcie znamionowe (max. udarowe) Rated voltage (max. distr.) Prąd znamionowy / Current		X " " MAX 6.9 A		X " " MAX 6.9 A	
Wymiary zewnętrzne / Dimensions					
Szerokość / Width (A) Wysokość / Height (B) Długość / Lenght (C)		9 mm 55 mm 57 mm		9 mm 55 mm 57 mm	
Wkręt - śruba dociskowa / Clamping screw		M 2.5		M 2.5	
Moment obr. dokręcania / Tightening torque range		0.4 ... 0.6 Nm		0.4 ... 0.6 Nm	
Długość odizolowanego przewodu Insulation stripping lenght		7 mm		7 mm	
Masa / Weight		17.4 g		22 g	
Opakowanie zbiorcze / Collective package		50 szt.		50 szt.	
Wyposażenie opcjonalne / Optional equipment		Ozn. handl. Nr kat. Op. zb.		Ozn. handl. Nr kat. Op. zb.	
Pokrywa / Cover					
Szary / Grey ●		korpus w komplecie z przekładką		korpus w komplecie z przekładką	
Płytką krańcowa / End bracked					
 Szary / Grey ●		T 910 17 910 312 50 szt. T 940 17 940 312 50 szt.		T 910 17 910 312 50 szt. T 940 17 940 312 50 szt.	
Oznacznik szynowy / Rail marking					
 Szary / Grey ● Szary / Grey ●		T 900 17 900 302 50 szt. T 927 17 927 302 50 szt.		T 900 17 900 302 50 szt. T 927 17 927 302 50 szt.	
Oznacznik / Marking tags					
 DK/Z6		DK/Z6		DK/Z6	
Szyna montażowa / Mounting rail					
 TS 35 TS 32		TS 35 TS 32		TS 35 TS 32	

Wkładka topikowa
5 x 20 mm

Wkładka topikowa 5 x 20 mm
* prąd stały 12 V
** prąd zmienny 230 V
*** prąd stały 24 V