



ZPT4-2.5

ZPT4-4.0


450 V		400 V	
4x2.5[□]		4x4[□]	
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	83 001 007		83 003 007
Norma / Norm	PN-EN 60998-1		PN-EN 660998-1
Certyfikaty / Certificates			
Przekrój - ilość przewodów Cross section - number of cable			
	16x1 mm ² , 12x1.5 mm ² , 8x2.5 mm ²		16x2.5 mm ² , 12x4 mm ² , 8x6 mm ²
Dane prądowe / Rated data			
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V		400 V
Prąd znamionowy / Current	10 A		24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Szerokość / Width (A)	46 mm		46 mm
Wysokość / Height (B)	50 mm		46 mm
Długość / Length (C)	39 mm		39 mm
Masa / Weight	21.2 g		33.5 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	100 szt.		50 szt.

ZPT5-2.5

ZPT5-4.0


450 V		400 V	
5x2.5[□]		5x4[□]	
Nr kat. - kolor / No. Cat. - Colour	83 002 007		83 004 007
Norma / Norm	PN-EN 60998-1		PN-EN 60998-1
Certyfikaty / Certificates			
Przekrój - ilość przewodów Cross section - number of cable			
	20x1 mm ² , 15x1.5 mm ² , 10x2.5 mm ²		20x2.5 mm ² , 15x4 mm ² , 10x6 mm ²
Dane prądowe / Rated data			
Napięcie znamionowe / Rated voltage	450 V		400 V
Prąd znamionowy / Current	10 A		24 A
Wymiary zewnętrzne / Dimensions			
Szerokość / Width (A)	48 mm		48 mm
Wysokość / Height (B)	64 mm		58 mm
Długość / Length (C)	39 mm		39 mm
Masa / Weight	26.1 g		40 g
Opakowanie zbiorcze / Collective package	50 szt.		50 szt.

ZPT4-10.0



4x10[□]

83 005 007
PN-EN 60998-1
16x6 mm ² , 12x16 mm ² , 8x25 mm ²
400 V 40 A
56 mm
67 mm
44 mm
61 g
25 szt.

ZPT4-16.0



4x16[□]

83 007 007
PN-EN 660998-1
16x10 mm ² , 12x16 mm ² , 8x25 mm ²
400 V 55 A
76 mm
110 mm
63 mm
132.25 g
10 szt.

ZPT4-35.0



4x35[□]

83 009 007
PN-EN 660998-1
12x16 mm ² , 8x25 mm ² , 8x35 mm ² , 8x50 mm ²
400 V 85 A
64 mm
114 mm
55 mm
248.5 g
50 szt.

ZPT5-10.0



5x10[□]

83 006 007
PN-EN 60998-1
20x6 mm ² , 15x10 mm ² , 10x16 mm ²
400 V 40 A
57 mm
80 mm
44 mm
69.55 g
25 szt.

ZPT5-16.0



5x16[□]

83 008 007
PN-EN 660998-1
20x10 mm ² , 15x16 mm ² , 10x25 mm ²
400 V 55 A
78 mm
134 mm
63 mm
128.45 g
10 szt.

ZPT5-35.0



5x35[□]

83 010 007
PN-EN 660998-1
15x16 mm ² , 10x25 mm ² , 10x35 mm ² , 10x50 mm ²
400 V 85 A
64 mm
140 mm
80 mm
287.1 g
40 szt.